

Технические характеристики

Параметр	Значение			
	РБ1	РБ2	РБ3	РБ4
Степень защиты.	IP00	IP20	IP54	
Допустимая продолжительность включения ПВ, %	10	40	10	40
Класс защиты	0I	I	I	I
Способ охлаждения	С (Естеств. воздушный)			
Диапазон рабочих температур, °С.	-20 до +50			
Класс точности, %.	10			
Температурный коэффициент сопротивления, %/°С.	0,05			
Температура перегрева, °С.	до 300			
Рабочее напряжение, В.	до 1000			
Испытательное напряжение, В.	3000			
Сопротивление изоляции, МОм	100			

Примечание - указанное значение ПВ, % в таблице дано из расчета принятой продолжительности цикла Тц, равной 120с.

Параметры серии РБ1. ПВ = 10 %, IP00

Модификация РБ1	R, Ом	P _{ном} , кВт	Типоразмер	A, мм	Б, мм	В, мм	Масса, кг
РБ1-080-1К0	80	1,00	А	365	114	60	1,78
РБ1-400-К20	400	0,20	Б	293	62	28	0,40

Параметры серии РБ2. ПВ = 40 %, IP20

Модификация РБ2	R, Ом	P _{ном} , кВт	Типоразмер	A, мм	Б, мм	В, мм	Масса, кг
--------------------	----------	---------------------------	------------	----------	----------	----------	--------------

РБ2-038-5К0	38	5,00	А	330	300	480	15,00
РБ2-028-6К0	18	6,00	Б	530	300	480	19,00
РБ2-022-8К0	22	8,00	Б	530	300	480	20,00
РБ2-019-10К	19	10,00	Б	530	300	480	20,00

Параметры серии РБ3. ПВ = 10 %, IP54

Модификация РБ3	R, Ом	P _{ном} , кВт	Типоразмер	A, мм	Б, мм	В, мм	Масса, кг
РБ3-070-К20	70	0,20	А	170	30	60	0,50
РБ3-048-К20	48	0,20	А	170	30	60	0,50
РБ3-270-К20	270	0,20	А	170	30	60	0,50
РБ3-200-К20	200	0,20	А	170	30	60	0,50
РБ3-145-К30	145	0,30	А	220	30	60	0,50
РБ3-110-К45	110	0,45	А	220	30	60	0,53
РБ3-080-К57	80	0,57	А	240	30	60	0,78
РБ3-056-К68	56	0,68	А	340	30	60	0,96
РБ3-038-1К1	38	1,13	А	400	30	60	1,35
РБ3-028-1К4	28	1,40	Б	400	55	85	3,00
РБ3-022-1К7	22	1,70	Б	400	55	85	3,00
РБ3-019-2К2	19	2,20	Б	400	55	85	3,00

Параметры серии РБ4. ПВ = 40 %, IP54

Модификация РБ4	R, Ом	P _{ном} , кВт	Типоразмер	A, мм	Б, мм	В, мм	Масса, кг
РБ4-070-К57	70	0,58	А	330	120	124	3,00

РБ4-048-К96	48	0,96	А	560	120	124	4,60
РБ4-270-К57	270	0,57	А	330	120	124	3,00
РБ4-200-К96	200	0,96	А	560	120	124	4,60
РБ4-145-1К3	145	1,13	А	660	120	124	5,40
РБ4-110-1К7	110	1,70	Б	460	95	260	6,00
РБ4-080-2К2	80	2,20	Б	560	95	260	6,00
РБ4-056-3К2	56	3,20	Б	760	95	260	6,00